

CHS/3 ESPELLADORA AUTOMÀTICA OVÍ



Màquina per espellar ovins, basada en servomotors que permeten una personalització a mida, es pot treballar de dalt cap a baix o de baix cap a dalt.



Moviments de pujada/baixada i gir ajustables, això permet personalitzar el funcionament per obtenir la màxima qualitat de la pell i les canals.



La forma cònica del rodet concentra l'esforç de la pell en la seva part central per **protegir** els laterals i aconseguir una **major qualitat**.



Les pinces per subjectar la pell estan totalment integrades al rodet, proporcionant una major **seguretat i ergonomia**.



3 modes de treball:
Ovins petits, mitjans i grans.



Recorregut de treball fins a 1.700 mm



Utilització i programació **intuïtiu**, mitjançant una pantalla tàctil.



Ocupa poc espai i el funcionament és totalment silenciós.



Fabricat en acer inoxidable **AISI-304**



Opció de **treball dinàmic** (Sense parades)

Opció de **treball estàtic** (Amb parades)



Opció de treure la pell des de **baix** cap a **dalt**

Opció de treure la pell des de **dalt** cap a **baix**



Electricitat

Voltatge	Freqüència	Potència
400 V	50/60 Hz	7 kW



Nivell de soroll < 70 dbA



Pes = 850 kg



Producció: **Fins a 500 ovins/hora**

