

CHS/3 DESOLLADORA AUTOMÁTICA OVINO



Máquina para desollar ovinos, basada en servomotores que permiten una personalización a medida, se puede trabajar hacia arriba o hacia abajo.



Movimientos de subida/bajada y giro ajustables, esto permite personalizar el funcionamiento para obtener la máxima calidad de la piel y las canales.



La forma cónica del rodillo concentra el esfuerzo de la piel en su parte central para **proteger** los laterales y conseguir una **mayor calidad**.



Pinzas de agarre de la piel totalmente integradas en el rodillo, proporcionando una mayor **seguridad y ergonomía**.



3 modos de trabajo:

Ovinos **pequeños, medianos y grandes**.



Recorrido de trabajo hasta 1.700 mm



Manejo y programación intuitivos, mediante pantalla táctil.



Ocupa poco espacio y el funcionamiento es totalmente silencioso.



Fabricado en acero inoxidable **AISI-304**



Opción de **trabajo dinámico** (Sin paradas)

Opción de **trabajo estático** (Con paradas)



Opción de quitar la piel desde **abajo** hacia **arriba**

Opción de quitar la piel desde **arriba** hacia **abajo**



Electricidad

Voltaje	Frecuencia	Potencia
400 V	50/60 Hz	7 kW



Nivel de ruido **< 70 dbA**



Peso = **850 kg**



Producción: **Hasta 500 ovinos/hora**

