

CHS/3 DÉPOUILLEUSE AUTOMATIQUE POUR OVINS



Machine à écorcher les ovins, basée sur des servomoteurs permettant une personnalisation, peut fonctionner de haut en bas ou de bas en haut.



Mouvements de montée/descente et de rotation réglable, permettant une personnalisation pour une qualité maximale de la peau et des carcasses.



La forme conique du rouleau concentre l'effort sur la partie centrale de la peau pour **protéger** les côtés et obtenir une **meilleure qualité**.



Les pinces de maintien de la peau sont entièrement intégrées dans le rouleau, offrant une plus grande **sécurité** et **ergonomie**.



3 modes de travail :
Ovins petits, moyens et grands.



Course de travail allant jusqu'à **1.700 mm**



Utilisation et programmation **intuitives** via un écran tactile.



Occupe peu d'espace et fonctionne en silence.



Fabriquée en acier inoxydable **AISI-304**



Option de travail **dynamique** (Sans arrêts)

Option de travail **statique** (Avec arrêts)



Option de retirer la peau de **bas en haut**

Option de retirer la peau de **haut en bas**



Électricité

Tension	Fréquence	Puissance
400 V	50/60 Hz	7 kW



Niveau sonore **< 70 dbA**



Poids = **850 kg**



Production: **Jusqu'à 500 ovins/heure**

